



Stávající litinový kotel Buderus G505 - 390kW s plynovým přetlakovým hořákem na zemní plyn Elco

Stávající větrací šachta na podlahu kotelny neuzavíratelná větrací žaluzie o vnějším rozměru 8720mm H=1700mm

Stávající větrací šachta pod stropem kotelny neuzavíratelná větrací žaluzie o vnějším rozměru cca 850mm H=850mm

Stávající litinový kotel Buderus G405 - 210kW s plynovým přetlakovým hořákem na zemní plyn Elco

Stávající komín z nerezové oceli Selkirk SW200

Stávající komín z nerezové oceli Selkirk SW180

B4a

5.53m2 (plocha pod rampou) (under ramp)

Adsorbční odlučovač plynů - Spirovent Super DN100

Beton B4b
-5,03
Vs=2010
19.31m2 (plocha rampy a chod)

Stávající kombinovaný ohřeváč TUV

Stávající rozvaděč MaR 800mm h=2000mm

stávající rozdělovač topných okruhů

stávající oběhová čerpadla otopné soustavy Wilo P80/160r

B3
29.87m2 (bez schodů)
-4,88
Beton

stávající sběrač topných okruhů

stávající úpravna topné vody thysen bkc typ ac-40

Tricestný směšovač Honeywell DN80 se servopohonem

Větrací otvor s neuzavíratelnou větrací žaluzií cca 1400x1400mm

PŮDORYS KOTELNY - STÁVAJÍCÍ STAV